

WISI DM 02 D

Rozbočovač 1,3 GHz, 2 cestný



Popis

DM 02 D je 2 cestný rozbočovač, který dovoluje symetrické dělení signálu do dvou směrů. S frekvenčním rozsahem až 1,3 GHz je rozbočovač perfektní pro DOCSIS 3.1. Kryt rozbočovače je pokoven bílým bronzem, se skvělým parametrem stínění (Třída A +10dB) a zajišťuje spolehlivou distribuci signálu. Vzhledem k neustále rostoucímu používání multimediálního obsahu je důležité vysoké potlačení intermodulačních produktů. Rozbočovač DM 02 D splňuje tyto požadavky podle EN 60728-4.

Přehled

- Frekvenční rozsah 5~1300 MHz (DOCSIS 3.1)
- Faktor stínění třídy A (+10 dB)
- Potlačení intermodulačních produktů
- Vysoké oddělení vstupů a vysoký útlum odrazu
- Dlouhá životnost a skvělé elektrické parametry díky bílému bronzovému pokovení
- Schváleno společností Vodafone Kabel Deutschland

Technická data

Útlum	
Frekvenční rozsah	5~1300 MHz
5~65 MHz	3,3 dB (±0,5 dB)
65~470 MHz	3,3 dB (±0,5 dB)
470~862 MHz	3,5 dB (±0,5 dB)
862~1006 MHz	3,7 dB (±0,5 dB)
1006~1300 MHz	4 dB (±0,8 dB)
Oddělení	
5~65 MHz	>30,0 dB
65~470 MHz	>28,0 dB
470~862 MHz	>26,0 dB
862~1006 MHz	>25,0 dB
1006~1300 MHz	>22,0 dB
Útlum odrazu	
5~65 MHz	>30,0 dB
65~470 MHz	>28,0 dB
470~862 MHz	>26,0 dB
862~1006 MHz	>25,0 dB
1006~1300 MHz	>22,0 dB
Konektory	
F - konektor	3 (1x vstup, 2x výstup)
Obecná data	
Faktor stínění	Třída A (+10 dB) podle EN 50083-2
Intermodulační poměr	120 dB μ V podle EN 60728-4DiSEqC 1.0
DC Bypass IN/OUT	NE
Rozměry (Š x V x H)	47,5 x 25,5 x 49,5 mm

Údaje o balení

Rozměry (Š x V x H)	370 x 320 x 170 mm
Váha	0.06 Kg