

IP modulátor



IP do DVB-C/DVB-T/ISDB-T. Umožňuje převod obrazu a zvuku z IP bezpečnostních kamer do TV.

II . Technické parametry

Vstup IP				
Standard	IEEE802.3 10/100 BaseT			
Datový tok	<80 Mbit/s			
Protokoly	UDP/RTP/RTSP			
Přenosové streamy	MPTS/SPTS			
Výstup RF				
Standard	DVB-C	DVB-T	ISDB-T	J.83B
Modulace	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK	64QAM, 256QAM
Rozsah frekvencí	96~862 MHz	174~230 MHz, 470~862 MHz		96~862 MHz
Šířka kanálu	1,15-8,3 MHz	7/8 MHz	6 MHz	6 MHz
Ochranný interval	/	1/4, 1/8, 1/16, 1/32		/
FFT	/	2K		/
MER	≥40dB	≥35dB		≥40dB
Počet kanálů	2			
Přidělení kanálu	Sousední kanál			
Výstupní úroveň	90 dBμV			
Útlum	0-30dB			

Konektor	F / 75Ω
Průchozí smyčka	45~862 MHz
Průchozí útlum	≤2,5dB
Management	
Standard	IEE802.3 10/100 BaseT (stejný jako vstup stream)
Operační parametry	
Napětí zdroje	100~240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba	5,5 W
Provozní teplota	0~40 °C
Rozměry (Š x V x H)	
Parametry externího zdroje	
Výstupní napětí	+12 V ±1 V
Výstupní proud	≥0.5 A
Třída ochrany	Třída ochrany II