

FCEM 5.0C



Kvalitní kompresní F konektor od CAVELu. Určeno pro koaxiální kabely o průměru 5.0 – 5.2 mm. Konektor je vodotěsný – možno použít na venkovní a vnitřní instalace. Jednoduchá instalace použitím kompresních/tlakových kleští.

Technické parametry	FCEM 5.0C
Typ konektoru	Kompresní F – m
Pro kabely	5,2mm – RP80, TS80L5, SAT 501, SAT 501 N, DG 80/c, DG 80 ZH
Frekvenční rozsah	0,3~3000 MHz
Impedance	75 Ω
Max. proud	5 A
Efektivita stínění	>120 dB @ 1GHz
Útlum odrazu (IEC 169.1.1)	
0,3~500 MHz	- 44,6 dB
500~860 MHz	- 42,3 dB
860~1000 MHz	- 38,5 dB
1000~1750 MHz	- 35,9 dB
1750~2150 MHz	- 33,2 dB
2150~3000 MHz	- 31,3 dB
Max. vstupní útlum	
0,3~500 MHz	< 0,01 dB
500~860 MHz	< 0,01 dB
860~1000 MHz	< 0,01 dB
1000~1750 MHz	< 0,01 dB
1750~2150 MHz	< 0,01 dB
2150~3000 MHz	< 0,01 dB
Vodič	
Max odpor @1 A DC	< 1 mOhm
Materiál	Brass CuZn 39Pb3
Teplotní rozsah	
Při instalaci	-5°C~ +50°C
Provozní	-40°C~ +100°C
Skladovací	-40°C~ +100°C