

Technische Daten / Specifications					
Typ / Type	PSG 508 Q II	PSG 512 Q II	PSG 516 Q II	PSG 524 Q II	PSG 532 Q II
Artikel-Nr. / Article no.	9268031	9268032	9268033	9268052	9268051
Eingänge / Inputs	4 SAT, 1 TERR				
Ausgänge / Outputs	8	12	16	24	32
Frequenzbereich / Frequency range	47...862 MHz / 950...2150 MHz				
Anschlussdämpfung Insertion loss SAT 950...2150 MHz	8 dB		0...-5 dB		
Anschlussdämpfung Insertion loss Terr. 47...862 MHz	1 dB		0 dB		
Schaltkriterien Switching commands	14 V / 18 V / 0/22 kHz				
Entkopplung Isolation Horz. / Vert.	25 dB		28 dB		
Entkopplung Isolation SAT / TERR	35 dB		30 dB		
Ausgangspegel / Output level	SAT: 100 dB μ V ; TERR: 85 dB μ V		SAT: 100 dB μ V TERR: 90 dB μ V		
LNB-Stromversorgung / LNB supply	max. 600 mA		max. 1000 mA		
Eingebauter 22 kHz Generator Built-in 22 kHz generator	Ja / Yes ; 22 kHz \pm 4 ; 0,75 Vpp \pm 0,25				
Betriebsspannung / Operating voltage	90...264 VAC, 47...63 Hz				
Maße (B x H x T) Dimensions (W x H x D) [mm]	230 x 120 x 60	285 x 180 x 60	285 x 180 x 60	385 x 180 x 60	385 x 180 x 60