



Popis

S přídatným zdrojem GT 55 W 0110 se spolehlivost celé platformy Tangram výrazně zvyšuje. Díky použití optimalizované zátěže distribuce redundantního napájení, trvale a spolehlivě zaručuje nepřerušené napájení. Během provozu, i v případě chyby lze zdroj vyměnit bez výpadku. Kromě toho, PSU nebo kompletní platformu Tangram lze integrovat do nástroje pro řízení výkonu. U PSU nejdůležitější parametry (výstupní napětí vnitřní, vnější, výstupní proud, teplota, typ, sériové číslo) lze přenést přes SNMP.

Přehled

- Připojitelné za provozu
- Sdílení zátěže s redundantním zdrojem
- Čitelné údaje: typ, sériové číslo, ID hardware ID software, max. výstupní napětí, max. proud, napětí a teplota
- Měřené hodnoty: interní výstupní napětí, externí výstupní napětí, výstupní proud, teplota

Technické údaje**Konektory**

Připojka, IEC 6032-C14	1x
DC -konektory	0 x

Obecné údaje

Primární napájení	-90~145 V DC
Frekvenční rozsah	47~63Hz
Sekundární napájení	12 V DC
Spotřeba	220W
Účinnost	≥90 %
Třída ochrany	IP30
Rozsah provozní teploty	-20°C~+55°C

Údaje o balení

Počet	1x
Rozměry (Š x V x H)	100 x 44 x 217 mm
Váha	1,01 Kg