



Popis

S přídatným zdrojem GT 55 W 0230 se spolehlivost celé platformy Tangram výrazně zvyšuje. Díky použití optimalizované zátěže distribuce redundantního napájení, trvale a spolehlivě zaručuje nepřerušené napájení. Během provozu, i v případě chyby lze zdroj vyměnit bez výpadku. Kromě toho, PSU nebo kompletní platformu Tangram lze integrovat do nástroje pro řízení výkonu. U PSU nejdůležitější parametry (výstupní napětí vnitřní, vnější, výstupní proud, teplota, typ, sériové číslo) lze přenést přes SNMP.

Přehled

- Připojitelné za provozu
- Sdílení zátěže s redundantním zdrojem
- Čitelné údaje: typ, sériové číslo, ID hardware ID software, max. výstupní napětí, max. proud, napětí a teplota
- Měřené hodnoty: interní výstupní napětí, externí výstupní napětí, výstupní proud, teplota

Technické údaje**Konektory**

Připojka, IEC 6032-C14	1x
------------------------	----

Obecné údaje

Primární napájení	180~265 V AC
-------------------	--------------

Sekundární napájení	12 V DC
---------------------	---------

Spotřeba	220W
----------	------

Účinnost	≥90 %
----------	-------

Třída ochrany	IP30
---------------	------

Rozsah provozní teploty	-20°C~+55°C
-------------------------	-------------

Rozměry (Š x V x H)	100 x 44 x 217 mm
---------------------	-------------------

Údaje o balení

Počet	1x
-------	----

Rozměry (Š x V x H)	278 x 198 x 86 mm
---------------------	-------------------

Váha	1,01 Kg
------	---------