

WISI OM 20 064S

IP streamer 6x DVB-S/S2/S2X – 128x SPTS, 4x CI



Popis

OM 20 064S je mikro hlavní stanice, která vytváří až 128 SPTS služeb z 6 DVB-S/S2/S2X transpondérů. SPTS služby mohou být směrované přímo do IP sítě a přijímány zařízeními, které rozumí IPTV. M3U tabulka dovoluje jednoduché zacházení se seznamem služeb. OM 20 064S je perfektní pro poskytování IPTV např. v hotelech a ubytovnách. Je dodávána se 4 pozicemi CI, je perfektně vhodná pro centrální dešifrování placených televizních služeb. Jednou dešifrovací kartou lze dekodovat libovolné programy z libovolných multiplexů. Čímž je zaručeno efektivní využití profesionálních CAM. Transportní stream a externí video obsah lze dodávat přes USB nebo LAN připojení.

Přehled

- IP streamer o 128 SPTS službách z 6 DVB-S/S2/S2X transpondérů
- Integrovaná matice 4 na 6 snižuje složitost instalace a DiSEqC 1.0 zvyšuje flexibilitu ovládním až 4 satelitních antén
- 4 CI pozice pro centrální dešifrování
- Volitelná IP adresa na výstupu
- Automatické vytvoření M3U tabulek
- Skrze USB lze dodávat jakýkoliv video obsah
- USB – rozhraní pro přenos libovolného video obsahu
- Programování přes webové rozhraní
- Integrovaný DHCP server umožňuje automatické připojení k PC
- Přístup ze smartphonu a tabletu přes Bluetooth

Technická data	
Vstup	
Počet tunerů	6x
Typ modulace	DVB-S/S2/S2X
Impedance	75 Ω
Rozsah vstupní frekvence	950~2150 MHz
Kroky vstupní frekvence	1 MHz
Rozsah vstupní úrovně	50~90 dBμV
Přenosová rychlost	1~53 MS/s
DiSEqC	DiSEqC 1.0
V souladu s	DVB-S (EN 300 421), DVB-S2 (EN 302 307-1), DVB-S2X (EN 302 307-2)
CI zpracování	
Počet PCMCIA pozic	4
TS zpracování	
Stuffing	Ano
SI - Table handling	Ano
NIT zpracování	Ano
PID přemapování	Ano
PCR korekce a de-jitter	Ano
V souladu s	ETSI EN 300 468
Streamovací výstup	
IP - Výstupy	Až 128 SPTS
IP - V souladu	ISO/IEC 13818
IP - Výstupní protokol	UDP/RTP/Unicast a multicast
IP - TS Výstupní formát	SPTS VBR1
IP - Packet formát	MPEG přes UDP/IP a RTP/IP
IP - Velikost packetů	188 Byte
SAP (Session Announcement Protocol)	Ano
Přenosová rychlost	1Gbps (netto 560 Mbps)
IGMP Querier	Ne
SNMP	Ne
IGMP Snooping	Ne
Konektory	
F - konektor	4x (4x vstup)
RJ45	2x (1x Streamování, 1x NMS)
USB	1x
Obecná data	
Napájení	110~240 V (50/60 Hz)
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	272 x 196 x 75 mm
Spotřeba energie	Typ. <40 W (Max. 50 W s 4 LNB)
Rozsah provozní teploty	5~45 °C