

PSG 516 Q

- 4 vstupy SAT a 1 pozemní TV
- použití Quad nebo Quattro LNB
- energeticky úsporné
- vestavěný zesilovač pro kompenzaci útlumu kabelu
- napájení LNB 13/18 V, 0/22 kHz
- vestavěný generátor 22 kHz
- vysoký útlum odrazu
- vysoká izolace mezi polarizacemi



Technické parametry	PSG 516 Q
Produktové číslo	9268011
Vstupy	4 Satelitní, 1 Pozemní
Výstupy	16
Frekvenční rozsah	47...862 MHz / 950...2150MHz
Vstupní útlum pro 950...2150MHz	-1dB
Vstupní útlum pro 47...867MHz	-2dB
Napájení LNB	14 V / 18 V / 0/22 kHz
Odstup Horizont. / Vert.	25dB
Odstup Satelit / Pozemní	30dB
Max. vstupní úroveň	Satelit: 100 dB μ V / Pozemní: 85 dB μ V
LNB proud	max. 1000 mA
Vestavěný generátor 22 kHz	Ano ; 22 kHz \pm 4 ; 0,75 Vpp \pm 0,25
Provozní teplota	-20...+50°C
Provozní napětí	90...264 VAC, 47...63 Hz, 27 W
Rozměry (ŠxVxH [mm])	540 x 120 x 60