

# WISI VX 45 D 3830

Lokálně napájený vnitřní zesilovač



## Popis

Širokopásmový lokálně napájený vnitřní zesilovač.  
Doporučené použití pro 7 až 18 domácností.

## Přehled

- Zpětný zesilovač a duplexor
- Externí testovací konektory
- Nepřerušené vyrovnání za běhu pomocí otočného switchu a propojky
- Pasivní zpětná trasa (Propojka)

**Technical data**
**Dopředný směr**

Vstupy	1x
Měřicí konektor - vstup	20 dB
Frekvenční rozsah	85~1006 MHz
Zesílení	38 dB
Šumové číslo	<7,5 dB
Útlum	0~15 dB (S krokem 1 dB)
Náklon	0~22,5 dB (S krokem 1,5 dB)
Mezistupňový útlum	0/6 dB (Propojky)
Mezistupňový náklon	0/6 dB (Propojky)
Výstupní úroveň 1	≥107 dB $\mu$ V (CENELEC 42 kanálů, linearita, CSO/CTB >60 dB)
Měřicí konektor - výstup	20 dB

**Zpětný směr**

Frekvenční rozsah	5~65 MHz
Zesílení	30 dB
Šumové číslo	<6 dB
Útlum - vstup	0~15 dB (S krokem 1 dB)
Útlum - výstup	0/10 dB (Propojka)
Náklon	0/3/6/9 dB (Propojka)
Výstupní úroveň 4	120 dB $\mu$ V (3x 64QAM-signály)

**Konektory**

F - konektor	4 pcs.
--------------	--------

**Obecná data**

Operační napětí AC	230 V
Spotřeba	6 W
Faktor stínění	dB Class A, EN 50083-2
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	163x90x47 mm
Třída ochrany	-20~+55 °C
Provozní teplota	IP20
Ochrana před bleskem	1 kV (EN61000-4-5, 1,2/50 $\mu$ s puls)

**Údaje o balení**

Počet	1x
Rozměry (Š x V x H)	166 x 143 x 50 mm
Váha	0.670 kg